



ECO FREEZE

Antigelo pronto all'uso



APPLICAZIONI

- **TOTAL ECO FREEZE** è un anticongelante di tipo permanente, " pronto all'uso ", a base di glicole monoetilenico che si distingue per l'assenza, nel suo pacchetto inibitore, di ammine, nitriti e fosfati.
- **TOTAL ECO FREEZE** può essere usato in tutti i tipi di circuiti di raffreddamento in particolare sigillati o dotati di vaso di espansione di automobili, veicoli industriali, macchine movimento terra, macchine agricole.

VANTAGGI CLIENTE

- **TOTAL ECO FREEZE** garantisce protezione contro il gelo fino a -23°C .
- **TOTAL ECO FREEZE** possiede un elevato potere antiruggine, un ottima stabilità nel tempo e una bassissima tendenza allo schiumeggiamento.
- **TOTAL ECO FREEZE** protegge la pompa dai fenomeni di cavitazione.
- **TOTAL ECO FREEZE** non intacca le guarnizioni in gomma ed i particolari in plastica di pompe o di altri organi del circuito di raffreddamento.
- **TOTAL ECO FREEZE** non corrode i metalli del circuito di raffreddamento.

CARATTERISTICHE	Unità	
Densità a 15°C	kg/m^3	1060
Colore	-	Blu
pH	-	9
Riserva alcalina al punto di equivalenza (pH 5.5)	ml HCL 0.1N	12,5
Temperatura di comparsa dei primi cristalli	$^{\circ}\text{C}$	-23

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.