

TRANSMISSION BV 75W-80



Olio multigrado per trasmissioni e cambi meccanici

APPLICAZIONI

**Cambi e trasmissioni
meccaniche**

- **TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80** è un lubrificante multigrado concepito per la lubrificazione di cambi e trasmissioni meccaniche di vetture.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

- API GL-4+

Omologazione Costruttori

- PSA PEUGEOT E CITROËN B71 2330

VANTAGGI CLIENTI

Tenuta

Confort

Sicurezza

Prestazioni

- Olio multigrado fluido.
- Elevato indice di viscosità per un'eccellente lubrificazione.
- Eccellente stabilità in servizio.
- Proprietà Estrema-Pressione molto elevata.
- Elevata stabilità termica.
- Eccellenti proprietà anti usura, anti ossidanti e anti ruggine.
- Eccellente fluidità alle basse temperature per facilitare le partenze a freddo ed economia di carburante.
- Facilità di cambi di velocità a freddo come a caldo.
- Confort di guida.

CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION BV	Unità	Grado SAE 75W-80
Densità a 15°C	Kg/Dm ³	0.877
Viscosità a 40°C	mm ² /s	49
Viscosità a 100°C	mm ² /s	8
Viscosità Brookfield a - 26 C°	mPa.s	104.000
Punto d'infiammabilità Cleveland	°C	208
Indice di viscosità		137
Punto di scorrimento	°C	-45

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

TRANSMISSION BV 75W-80

Luglio 2005

N° MPR 07/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.