

SCHEDA TECNICA

SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

CODICE PRODOTTO: 1091

IMPIEGO

Lubrificante con base sintetica per vetture Diesel dotate di motorizzazioni turbocompresse o multivalvole a iniezione sia indiretta che diretta. Adatto anche per motorizzazioni diesel aspirate.

SPECIFICHE

SAE 10W-40, ACEA B3, API CF/SG, CCMC PD2,
FIAT 9.55535-D2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F009.B99, VW 505.00,
MIL-L-2104 D Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	0,878
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	14,8
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	155
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	210
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,4
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<-27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

03/2014