SCHEDA TECNICA

SELENIA WR P.E.

CODICE PRODOTTO: 1412

IMPIEGO

Lubrificante totalmente sintetico in grado di rispondere alle esigenze dei più moderni motori Diesel. Il suo basso contenuto di ceneri protegge il filtro antiparticolato dai residui della combustione. IlSelenia WR Pure Energy 5W-30 utilizza High Fuel Economy System, una speciale formulazione che consente un notevole risparmio di carburante.

SPECIFICHE

SAE 5W-30, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F510.D07

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm³	0.850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	10,2
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	156
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< -40

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO 03/2014