



Castrol EDGE 5W-30 LL

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione

I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima. L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.

La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza dell'olio, evitando rotture del film e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del motore.

Applicazioni

Castrol EDGE 5W-30 LL è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori a benzina o diesel dove i costruttori raccomandano un lubrificante con specifica ACEA C3 e viscosità 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 LL è approvato per l'utilizzo ove si richiedono lubrificanti con specifiche VW 504 00 / 507 00 Porsche C30 o MB-Approval 229.31/229.51 e viscosità 5W-30.

Vantaggi

Castrol EDGE 5W-30 LL garantisce la sicurezza di poter richiedere le massime prestazioni a motori tecnologicamente sofisticati, altamente prestazionali, che richiedono un elevato grado di protezione ed oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la riposta
- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Testato in laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
- Offre insuperabili livelli di protezione in ogni condizione di guida e di temperatura

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 5W-30 LL
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ceneri solfatate	DIN 51575	% wt	0.75
Viscosità cinematica	ASTM D445	mm ² /s	11.6

Performance del prodotto

ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 504 00/ 507.00

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol EDGE 5W-30 LL
25 Jun 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it