

TOTAL CLASSIC C2 5W-30



« TOTAL CLASSIC, la garanzia della qualità »

Olio sintetico multigrado a base sintetica per motori benzina o Diesel, formulato utilizzando selezionati pacchetti di additivi in grado di soddisfare i requisiti tecniche dell' Associazione dei Costruttori Europei di Automobili (ACEA)

APPLICAZIONI

Motori benzina o Diesel

Sistemi post trattamento

Severe condizioni di utilizzo

Low Saps

- TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è un lubrificante a risparmio di carburante (Fuel Economy) di seconda generazione: è raccomandato per motori Diesel, sia di vecchia che di nuova generazione. E' adatto anche alla maggior parte di motori benzina, consultando preventivamente il manuale di manutenzione.
- TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è concepito per le vetture equipaggiate di sistemi di post-trattamento come il FAP.
- TOTAL CLASSIC C2 5W-30 soddisfa tutte le condizioni di esercizio (città, percorsi extra-urbani, autostrada) anche quelle più severe in tutte le stagioni.
- TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è un olio "low Saps", che permette di ottenere risparmio di carburante e ridurre le emissioni inquinanti.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

ACEA C2

VANTAGGI CLIENTI

Buon funzionamento dei sistemi di post-trattamento e rispetto dell'ambiente

Economia di carburante

Protezione e pulizia del motore

- Riduzione delle emissioni di CO₂ e delle emissioni inquinanti.
- Rinforza l'azione del FAP e prolunga la sua durata di vita, evitando la sua occlusione precoce (TOTAL CLASSIC C2 5W-30 contiene pochissimi componenti metallici). Oltre ai suoi effetti benefici sui sistemi di post-trattamento, il basso tenore di fosforo rafforza l'efficacia delle marmitte catalitiche.
- Risparmio di carburante garantito dalla specifica ACEA C2.
- L'elevata viscosità di TOTAL CLASSIC C2 5W-30 consente una buona lubrificazione agli avviamenti a freddo, fase critica sovente all'origine delle prematura usure del motore

CARATTERISTICHE

| TOTAL CLASSIC C2 5W-30 | Unità | Grade SAE 5W-30 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Densità a 15°C | kg/m ³ | 853,6 |
| Viscosità a 40°C | mm ² /s | 63,48 |
| Viscosità a 100°C | mm ² /s | 10,6 |
| Indice di Viscosità | | 157 |
| Punto di infiammabilità Cleveland | °C | 234 |
| Punto di scorrimento | °C | - 36 |

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
Le Spazio, 562 Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre Cedex
France
1/1

CLASSIC C2 5W-30
Versione 02/14



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni e applicato correttamente.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.