



Castrol EDGE 0W-40

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione

I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni più elevate mai raggiunte prima.

L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è l'olio, che quindi deve essere forte e resistente.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture del film e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™** : favorisce la migliore prestazione del motore.

Applicazioni

Castrol EDGE 0W-40 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA C3, API SN, con gradazione 0W-40.

Castrol EDGE 0W-40 è approvato per l'utilizzo in veicoli delle più importanti case costruttrici; fare comunque riferimento alla sezione specifiche ed al proprio libretto di uso e manutenzione.

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0924082

Vantaggi

Castrol EDGE 0W-40 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per motori altamente prestazionali, per alte performance e per veicoli che richiedono un alto livello di protezione ed oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE 0W-40:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Offre insuperabili livelli di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature
- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
- Eccellente performance alle basse temperature

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 0W-40
Densità relativa @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Viscosità cinematica 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	77
Indice di viscosità	ASTM D2270	----	172
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-51
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 0W-40
04 Mar 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it