



Castrol EDGE 10W-60

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione

I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni più elevate mai raggiunte prima. L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è l'olio, che quindi deve essere forte e resistente.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.

La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture del film e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del tuo motore.

Applicazioni

Castrol EDGE 10W-60 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, o precedenti specifiche con gradazione 10W-60.

Castrol EDGE 10W-60 ha l'approvazione per i modelli BMW M che richiedono un lubrificante con gradazione SAE 10W-60.

Castrol EDGE 10W-60 è approvato per l'utilizzo in veicoli che richiedono un'approvazione VW 501 01 / 505 00 con gradazione SAE 10W-60.

Vantaggi

Castrol EDGE 10W-60 potenziato con **TITANIUM FST™**, fornisce una straordinaria resistenza all'olio, garantendo la sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ad auto sportive, da competizione ed ai motori sovralimentati di ultima tecnologia che operano in condizioni di elevate pressioni e che richiedono un olio con caratteristiche insuperabili di resistenza e prestazioni.

Castrol EDGE 10W-60:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo.
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne il rendimento.
- Offre insuperabili livelli di protezione in ogni condizione di guida e di temperatura.
- Fornisce e mantiene a lungo la massima potenza, anche in condizioni di stress prolungato.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE 10W-60
Densità relativa @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosità cinematica 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viscosità, CCS -25 °C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viscosità cinematica 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	160
Indice Viscosità	ASTM D2270	---	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Punto d'infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	203
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.29

Performance del prodotto

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Approved for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE 10W-60

10 Mar 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano

Tel. 800.906.347

www.castrol.it