

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

Descrizione

I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima. L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente. Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.

La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: favorisce la miglior prestazione del motore.

Applicazioni

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 è adatto per l'uso in autovetture, con motori diesel e benzina dove i costruttori raccomandano lubrificanti con specifiche ACEA C3, API SN/CF o precedenti.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 è approvato per l'utilizzo nei veicoli delle più importanti case costruttrici; si consiglia di fare comunque riferimento alla sezione specifiche e al libretto di uso e manutenzione.

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Vantaggi

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione agli attuali motori turbo diesel che, operando in condizioni di elevate pressioni e temperature, richiedono oli che riducano i depositi sulle palette della turbina. Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Offre insuperabili livelli di protezione in ogni condizione di guida e temperatura
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
- Mantiene a lungo la massima potenza, anche in condizioni di elevate pressioni

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densità relativa @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosità CCS -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosità cinematica 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Indice di viscosità	ASTM D2270	----	174
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0715082

Performance del prodotto

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00/ 505 00/ 505 01

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
17 Sep 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it