Dati del prodotto

# Castrol Power 1 4T 10W-40

Power Release Formula

## Descrizione

Castrol Power 1 4T 10W-40 è un olio di elevata qualità sviluppato per i motori 4 tempi motociclistici di ultima generazione. Castrol Power 1 4T con Power Release Formula è stato creato per i motociclisti che amano il piacere di guidare la propria moto; infatti è stato formulato per permettere alla propria moto di erogare tutta la potenza disponibile e sostenerla fino ai massimi regimi offrendo cosi un significativo vantaggio rispetto ad altri oli motore motociclistici.
I vantaggi dell'esclusiva Tecnologia Trizone$^{TM}$ assicurano una protezione del motore, del cambio e della frizione senza compromessi. La Power Release Formula di Castrol Power 1 4T riduce gli attriti interni nel motore pur mantenendo ottime prestazioni nei confronti delle frizioni a bagno d'olio, assicurando così un completo trasferimento di potenza alla ruota.
Castrol Power 1 4T – Creato per le massime prestazioni

## Applicazioni

Castrol Power 1 4T 10W-40 è formulato per ottimizzare sia le prestazioni che la protezione delle motociclette più recenti che richiedono  specifiche API SJ e JASO MA-2.

## Vantaggi

- Formulazione dedicata ai moderni motori 4 tempi motociclistici;
- creato e testato per consentire una maggiore accelerazione appena si tocca la manopola del gas;
- la sua fluidità permette di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti;
- la tecnologia Trizone$^{TM}$ esalta il funzionamento di motore, frizione e cambio;
- test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 4T 10W-40 permette un incremento dell'accelerazione del 6.9% rispetto a un generico olio 20W-50.

## Caratteristiche Tipiche

| Nome | Metodo | Unità | Castrol Power 1 4T 10W-40 |
|---|---|---|---|
| Densità relativa @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.873 |
| Viscosità cinematica 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 13.5 |
| Viscosità CCS -25C (10W) | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5000 |
| Viscosità cinematica 40°C | ASTM D445 | mm²/s | 90 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | - | 155 |
| TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 9.8 |
| Aspetto | Visivo | | chiaro e limpido |

## Performance del prodotto

API SJ

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.


Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano
Tel. 800.906.347
www.castrol.it